

SF-HTVR6104AP-HEVC

Videoregistratore 5n1 Safire H.265+
Power over Coaxial (PoC Safire)
4 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS /
2 IP
3Mpx/1080p (12FPS) /
1080pLite/720p (25FPS)
Uscita HDMI Full HD, VGA e BNC
(CVBS)
Allarmi (4/1) | 1 CH audio / 1 HDD



Safire
DVR 5n1
4 CH video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 1 IP (extra) / 1 CH audio
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Risoluzione 3Mpx(1Ch)/1080p (12FPS) o 3Mpx(1Ch)/1080PLite/720P (25FPS)
Control PTZ (RS485/Coaxial)
Allarmi
Uscita HDMI Full HD, VGA e CVBS
Power Over Coaxial (PoC Safire)
Telecomando a controllo remoto
Mouse
Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	4 Canali da BNC e 1 Canale IP (4Mpx)
Uscita video	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independente
Ingressi audio	1 Canale RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compresione video/audio	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711u
Risoluzione display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Risoluzione di registrazione	3Mpx / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Stream Principale	3Mpx/1080p (12 FPS) / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Stream Secondario	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
PoC Camara	PoC Safire Una telecamera PoC non deve essere collegata se è collegata a una fonte di alimentazione esterna
Allarmi	4 Ingressi / 1 relè
Videoanalisi	VCA: Line Crossing Zone di intrusione No audio
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento, allarme
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rete
Memorizzazione interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 6TB (non incluso)
Comunicazione	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Mouse e backup) / telecomando a distanza / RJ45 (Ethernet)
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software CMS Safire Control Center
Alimentazione	DC 48 V / 1.5 A
Dimensioni / Peso	45 (La) x 315 (Lu) x 242 (Al) mm / 2.0 Kg