



Onvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS



CARATTERISTICHE

- 5 Tecnologie: IP, HDCVI, HDTVI, AHD e CVBS analogico
- CVI: Solo stream VIDEO (senza OSD ne controllo PTZ)
- TVI: Versione 3.0 (non compatibile con v1.0)
- Il formato di compressione H.264+ migliora l'efficienza Di codifica fino a un 50% e riduce i costi derivati dallo storage dei dati video
- Uscite VGA e HDMI fino 1920x1080 (spot configurabile)
- Uscita ausiliare BNC Fino 704x576
- Audio bidirezionale: 1 entrata RCA / 1 Uscita RCA
- Risoluzione Registrazione: 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1/4CIF, etc.
- Permette la riproduzione istantanea del canale assegnato durante la modalità visualizzazione multi-canale
- Riproduzione simultanea da 4 canali 1080P
- Riproduzione inversa multi-camera
- Riproduzione intelligente per evitare informazione irrilevante
- 1 porta SATA per 1 HDD Fino 6TB (HDD non incluso)
- Interfaccia grafica da utente (GUI) e supporto dall'inizio registrazione con una sola tastiera (Wizard)
- Manuale diagnostico qualità video
- Ricerca e riproduzione per etichette
- Blocco e sblocco da archivi di registro
- Interfaccia di rete RJ45 Fast Ethernet auto-adattamento
- Compatibile con ONVIF
- Compatibilità multi navigatore: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Accesso remoto per fino 128 utenti
- P2P in cloud, servizio DDNS, Push e canale zero
- Compatibile DNS ByDemes

SOFTWARE e APPLICAZIONI

- HYUVMS e HYUCONNECT per Android e iOS
- Software cliente HYU VMS
- Servizio P2P Cloud: hyucloud.hyundai-security.it



VIDEO e AUDIO

Entrate	4 entrate BNC (1.0Vp-p, 75 Ω), con Supporto coaxitron	
	CVBS analogico 960H (PAL/NTSC)	
Standard	HDCVI (senza OSD ne PTZ)	1080P (25/30Hz), 720P (25/30Hz)
	HDTVI (3.0)	1080P (25/30Hz), 720P (25/30/50/60Hz)
	AHD	1080P (25/30Hz), 720P (25/30Hz)
	IP	Supporta 1 canale 1080P, 720P
	Compressione Audio	G.711u
Entrata Audio	1 canale RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
Uscita Audio	1 canale RCA (lineare, 1kΩ)	
Uscite VIDEO	1 BNC (1.0Vp-p, 75 Ω; PAL: 704x576, NTSC: 704x480), 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz)	

Registrazione

Compressione video	H.264 / H.264+	
Risoluzione	1080P, 1080N (960x1080), 720P, 720P lite, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF	
IPS Stream 1	Modalità 1080P	Stream a 1080P: 12 ips @1080P, 720P; 25/30 ips @960H, D1/4CIF, VGA, CIF
	Modalità 1080N	Stream a 720P: 25/30 ips @720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF
IPS Stream 2	25/30 ips @1080N, 720P lite, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF	
Tassa bits video	12 ips @960H, D1/4CIF, 2CIF; 25/30 ips @CIF, QVGA, QCIF	
Tassa bits audio	32 ~ 6144 Kbps	
Tipo di stream	64 Kbps	
	VIDEO / VIDEO e Audio	

Decodifica

Risoluzione di visualizzazione e riproduzione	1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
Riproduzione sincronizzata	4 canali a 1080P
Velocità riproduzione locale	Fino x256

Rete

Interfaccia di rete	1 porta RJ-45 (10/100M), auto-adattamento
Protocolli di rete	TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP, HTTPS
Compatibilità	Onvif, P2P, DDNS
Connessioni remote	128

STORAGE

Porte SATA	1 porta SATA per 1 HDD (non incluso)
Capacità	Max. 6TB per HDD

Interfaccia ausiliare

USB	2 porte USB 2.0
RS485	1 porta RS485 (half-duplex)

Elettrico e ambientale

Alimentazione	12V CC
Consumo	≤15W (senza HDD)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C
Umidità funzionamento	10% ~ 90% Umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	315 x 242 x 45 mm
Peso	≤2 kg