

# SF-SW2622HIPOE-H-300

Safire Switch Hi-PoE

24 Porte PoE + 2 Uplink RJ45

Ibrido 22x10/100Mbps +

4x10/100/1000Mbps

22 Porte PoE+ 30W + 2 Porte Hi-PoE

60W

PoE Watchdog

Fino a 300W Potenza PoE totale



Switch da tavolo

22 porte PoE+ RJ45 10/100 Mbps

2 porte Hi-PoE 10/100/1000

2 porte Uplink RJ45 10/100/1000Mbps

22 Porte PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Porte Hi-PoE 60W 802.3bt

Supporta alimentazione PoE fino a 300W in totale per tutte le porte

AI Watchdog

# Specificazioni

Interface	24 Porte PoE + 2 Uplink RJ45
Velocità porte RJ45	22x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps
Caratteristiche PoE	Fino 300W in totale per tutte le porte Porte 1~22 PoE+ fino a 30W 802.3af/at 10/100Mbps Porta 23~24 Hi-PoE fino a 60W 802.3af/at/bt 10/100/1000Mbps
Distanza di trasmissione	130 metri
Larghezza di banda	12,4Gbps
Tabella MAC	8K
Latenza	10 a 100MBps
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~24 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Trasera 90~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C - 60° C
Dimensiones	180 (Fo) x 45 (Al) x 435 (An) mm
Peso	2,65Kg