

NV-KIT830W-4CAM

Kit TVCC WiFi Nivian

NVR 10 canali

4 telecamere 3 Mp preregistrate

Telecamere aggiuntive NV-CAM30W

Spazio per 1 Hard Disk

App e Software Eseecloud



Nivian

Kit di videosorveglianza WiFi

Contiene:

Videoregistratore NVR 10 canali

4 Telecamere 3Mpx 4mm IR 20 m da esterno IP66

Espandibile: Telecamere aggiuntive NV-CAM30W

Connessione WiFi o rete Ethernet tra NVR e telecamere

Connessione WiFi o rete Ethernet tra NVR e router

Ampia portata WiFi 2.4 GHz

Funzione ripetitore WiFi su ogni telecamera

Compressione H.265+

Uscita HDMI Full HD e VGA

Videoregistrazione Continua/Programmata/Rilevamento del movimento

Spazio per 1 HD

Instalazione Plug&Play (Telecamere preconfigurate)

Alimentatori inclusi

Accesso remoto tramite Browser, Software PC/Mac e App Eseecloud (IP PRO)

Specificazioni

Telecamere IP

Modello	NV-CAM30W
Unità incluse	4 telecamere preconfigurate e aggiunte al videoregistratore
Sensore ottico	1/3" 3 Megapixel Progressive Scan Sensor
Risoluzione principale	2K Super HD (3MP 2304x1296)
Risoluzione secondaria	SD (640x360)
Codifica video	Codec H.265+ (*80% di risparmio sullo spazio di registrazione rispetto a H.264)
Angolo di visione	Ottica 4 mm / Angolo di visione diagonale 104°
Visione notturna	Tecnologia LED adattiva a infrarossi / Portata 20 m
Miglioramenti immagine	Riduzione digitale del rumore dell'immagine 3D-DNR / Compensazione retroilluminazione BLC / Inversione orizzontale e verticale dell'immagine per l'installazione in qualsiasi posizione / Privacy Mask
Comunicazione senza fili	Wifi 2.4 GHz per la comunicazione con il videoregistratore WiFi
Comunicazione via cavo di rete	Porta RJ45 per il cavo di rete al router o allo switch
Protezione dell'ambiente	Adatta per uso esterno IP66 / Protezione dai fulmini fino a 4000V
Temperatura di funzionamento	-20° C ~ 50° C
Alimentazione	DC 12 V / 1 A (incluso)
Dimensioni / Peso	66 (l) x 66 (H) x 180(Fo) mm / 500 g
Videoregistratore NVR	
Canali delle telecamere IP	10 canali
Risoluzioni supportate	5MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p
Formati di compressione supportati	H.265+ / H.265 / H.264
Uscite video display	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Risoluzione di uscita HDMI/VGA	Full HD 1920x1080 (HDMI), 1440x900 (HDMI), 1280x1024, 1024x768
Visualizzazione delle telecamere sullo schermo	Visualizzazione live e registrazione di un massimo di 4 telecamere da 3MP contemporaneamente
Controllo del menu sullo schermo	1 Mouse USB (incluso)
Multifunzione	Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Metodo di registrazione	Continua 24h / Programmata in base al calendario / In base al rilevamento del movimento
Archiviazione delle registrazioni	Interno / 1 hard disk SATA 3.5" fino a 6 TB (non incluso)
Compatibilità con altre telecamere	Compatibile con dispositivi di terze parti tramite protocollo ONVIF
Connessione Internet	Porta RJ45 Ethernet 10/100 / Wifi 2.4 GHz 802.11b/g/n
Accesso remoto	Browser web, Software Eseecloud e App EseeCloud (IP PRO)
Alimentazione	DC 12 V / 2 A (incluso)
Dimensioni	42 (l) x 258 (La) x 210 (Lu) mm